HIDROIMPULSO

## SKU 109232 LDG12S

## Características Técnicas

| | |
|---|---|
| Frecuencia Hz | 50HZ |
| Voltaje V | 230V |
| Potencia Nominal Kw / Kva | 10 Kw / 10Kva |
| Potencia Máxima Kw / Kva | 11Kw / 11Kva |
| Fase | monofásico |
| Factor de Potencia cosφ | 1.0 |
| Consumo combustible con 100% carga l / h | 4,2 |
| Consumo combustible con 50% carga l / h | 2,4 |
| Capacidad estanque de combustible l | 50 |
| Tiempo continuo de funcionamiento h | 11,8 |
| Nivel de ruido a 7 metros dB(A) | 69 |
| Estructura gabinete | Insonorizado |
| Dimensiones Largo x Ancho x H altura mm | 1160x675x954 |
| Peso equipo Kg | 295 |






## Indicaciones del Panel

Botón de Encendido /Apagado
Llave de Partida
Luz de indicación de Potencia
Voltímetro
Interruptor Circuito CA
Enchufe Chuco 2 unid. 230 V 16 A
Incluye ATS
Conexión Tierra
Conexión DC 12V
Alerta nivel de aceite (detención motor)

FLOWMAK®
power | technology | solutions

HIDROIMPULSO

## Características Técnicas Motor

| | |
|---|---|
| Tipo | Inyección directa, enfriado por aire, 4 tiempos, bicilíndrico |
| Motor modelo | LA290 |
| Tipo de motor | Diesel |
| Desplazamiento cc | 954 |
| Diámetro x carrera mm | 90*75 |
| Razón de compresión | 19,5:1 |
| Potencia nominal HP | 17 |
| Potencia Máxima HP | 20 |
| Velocidad motor rpm | 3000 |

## Tipo Lubricante

| | |
|---|---|
| Aceite recomendado | CF 15W-40 |
| Capacidad Carter de aceite L | 3 |
| Batería V-Ah | 12V-36Ah |
| Valor de capacidad de combustión recomendado | 0# |

*** PRODUCTO CERTIFICADO SEC ***

**Medidor Digital 5 en 1**
Voltaje
Corriente
Frecuencia
Timer
Potencia

## Características Técnicas Alternador

| | |
|---|---|
| Tipo | Alternador con cepillo fase simple |
| Sistema de excitación | AVR |
| Sistema de conexión | Conexión cónica |
| Clase aislación | F |
| Polos | 2 |
| Potencia nominal Kw | 10 KW / 10Kva |
| Potencia máxima Kw | 11KW / 11Kva |
| Voltaje nominal V | 230 |
| Rendimiento clase | G1 |

## Incluye

Conexión para tablero de transferencia automática (ATS)
Bujía incandescente
Bomba despiche de aire
Medidor digital de parámetros (5 en 1
Ruedas con bloqueo
Alerta nivel de aceite (detención motor)

FLOWMAK power | technology | solutions