HIDROIMPULSO

SKU 109233 LDG12S-3

Características Técnicas

Frecuencia Hz	50HZ
Voltaje V	220 / 380V
Potencia Nominal Kw / Kva	10 Kw / 12.5Kva
Potencia Máxima Kw / Kva	11Kw / 13.75Kva
Fase	trifásico
Factor de Potencia cosϕ	0,8
Consumo combustible con 100% carga l / h	4,2
Consumo combustible con 50% carga l / h	2,4
Capacidad estanque de combustible l	50
Tiempo continuo de funcionamiento h	11,8
Nivel de ruido a 7 metros dB(A)	69
Estructura gabinete	Insonorizado
Dimensiones Largo x Ancho x H altura mm	1160x675x954
Peso equipo Kg	300





Indicaciones del Panel

Botón de Encendido /Apagado
Llave de Partida
Luz de indicación de Potencia
Voltímetro
Interruptor Circuito CA
Enchufe Chuco 2 unid. 230 V 16 A
Enchufe Chuco 1 unid. 230-380V
Conexión para ATS
Conexión Tierra
Conexión DC 12V
Alerta nivel de aceite (detención motor)

FLOWMAK power | technology | solutions

HIDROIMPULSO

Características Técnicas Motor

Tipo	Inyección directa, enfriado por aire, 4 tiempos, bicilíndrico
Motor modelo	LA290
Tipo de motor	Diesel
Desplazamiento cc	954
Diámetro x carrera mm	90*75
Razón de compresión	19,5:1
Potencia nominal HP	17
Potencia Máxima HP	20
Velocidad motor rpm	3000

Características Técnicas Alternador

Tipo	Alternador con cepillo tres fases
Sistema de excitación	AVR
Sistema de conexión	Conexión cónica
Clase aislación	F
Polos	2
Potencia nominal Kw	10 KW / 12,5Kva
Potencia máxima Kw	11KW / 13,75Kva
Voltaje nominal V	230/380
Rendimiento clase	G1

Tipo Lubricante

Aceite recomendado	CF 15W-40
Capacidad Carter de aceite L	3
Batería V-Ah	12V-36Ah
Valor de capacidad de combustión recomendado	0#

Incluye

Conexión para tablero de transferencia automática (ATS)
Bujía incandescente
Bomba despiche de aire
Medidor digital de parámetros (5 en 1
Ruedas con bloqueo
Alerta nivel de aceite (detención motor)

*** PRODUCTO CERTIFICADO SEC ***

Medidor Digital 5 en 1
Voltaje
Corriente
Frecuencia
Timer
Potencia

FLOWMAK
power | technology | solutions